


LED 规 格 书

品名: 9292 陶瓷系列 10W 白光 LED

型号: T12019L (C、W) A

版本: A. 1

产品命名规则



发光颜色:

红色: R; 黄色: Y; 蓝色: B; 绿色: G;
紫色: U; 橙色: A; IR: I; 暖白: L(<3700K);
中性白: C (3700-5000K);
冷白: W (>5000K); 全彩: F。

晶片数量:

小功率 1 颗晶片: S; 大功率 1 颗晶片: P;
小功率或大功率双晶: 2; 小功率或大功率的三晶: 3, 以此类推。

配光代码:


无透镜代码: 00;
有透镜代码: 01。

外形代码:


34: 3020; 3A: K285; 3B: 3014; 3C: 3030;
5A: 5050N; 32:3528; 19:陶瓷 3535;
15: 陶瓷 5050; 12: 陶瓷 9292。

第一章 外观图

1.1 成品图 (单位: mm)



1.2 建议使用的焊盘图和钢网图 (单位: mm)



焊盘图

钢网图

备注: 公差为: ±0.10mm

第二章 参数分档

2.1 最大参数值 (Ts=25°C)

参数	标记	最大参数值	单位
正向电流	IF	500	mA
正向脉冲电流	IFP	700	mA
功率	PD	15000	mW
工作温度	Topr	-40~+100	°C
储存温度	Tstg	-40~+100	°C
结温	T _j	125	°C
焊接温度	T _{sld}	回流焊焊接: 230°C或260°C for 10sec	

备注: 正向脉冲电流条件: 脉宽≤10 毫秒 周期≤1/10

2.2 技术参数值 (Ts=25°C)

参数	标记	典型值	最大值	单位	条件
正向电压	VF	28	30	V	IF=350mA
反向电压	VR	5	-	V	
反向电流	IR	-	100	μA	-
发光角度	20 1/2	120	140	°	-

下面各表完整的描述了订购色温对应的色度区

2.3 色温标准分档

9292 陶瓷系列标准订购	
典型色温 (K)	色度区域
2700	8A、8B、8C、8D
3000	7A、7B、7C、7D
3500	6A、6B、6C、6D
4000	5A、5B、5C、5D
4500	4A、4B、4C、4D、4R、4S、4T、4U
5000	3A、3B、3C、3D、3R、3S、3T、3U
5700	2A、2B、2C、2D、2R、2S、2T、2U
6500	1A、1B、1C、1D、1R、1S、1T、1U

备注: 如需要其他光通量及色温对应色区值组合, 请联系天电光电。

*3535 陶瓷系列产品订购仅规定最小光通量分档, 而不是最大值, 天电光电所发出产品光通量可能高于订购值规定, 而不会事先通知, 出货始终遵守订购色温规定色度区或主波长分档限制。



2.4 光通量标准分档

颜色	显指		色温范围		光通量 (350mA)		
	最小	典型	最小	最大	代码	光通量 (1m)	
						Min	Type
暖白	70	-	2700	3700	3K	800	900
					3L	900	1000
中性白	70	-	3700	5000	3K	800	900
					3L	900	1000
冷白	70	-	5000	10000	3L	900	1000
					3M	1000	1100

注释：

* 光通量测量值的公差为 $\pm 7\%$ 。* 显色指数(CRI) 测试值的公差为 ± 2 。* 色度坐标允许误差: ± 0.005 。


2.6 标准色度区域




第三章 光、色、电曲线图

3.1 光色电特性曲线图


■ 顺向电压---顺向电流曲线图



■ 顺向电流---相对光通量曲线图



■ 结温一相对光谱能量特性曲线图



■ 相对光谱能量曲线图

